

MTB-MODUULIEN TEKNISET TIEDOT

KIIPEILYPANEELIT:

Kaikkien MTB-kiipeilymoduulien pinnat on tehty MonoTape -paneeleista. MonoTape -paneelit on ammattimaisesti valmistettu 18 mm:n vanerista. Peruskoko 1,24 x 1,24 m tai 1,24 x 2,48 m. Paneelit on valmistettu EN 12572-1 -standardin mukaisesti.

Kiipeilypinta: karkearakeisella Quarz-hiekalla päällystetty vaneri, joka antaa aidon kiven tuntuman.

The T-nuts for climbing walls assembly are placed in the panels. Kiipeilyseinän asennukseen tarvittavat T-nupit ovat valmiina paneeleissa.

T-nuppien määrä: 24 kpl/m²

PERUSVÄRIT:



S 0585-Y80R



S 2075-G20Y



S 2065-B



S 0585-Y60R



S 7502-Y



S 6005 -B20G



S 3005 – R80B



S 3050 – Y80R

Myös muita värejä saatavilla.

PERUSASENNUS

Kiipeilyseinän pystysuuntainen osa ja ulkonemat kiinnitetään puurakenteeseen (lujuusluokka C24). Puurakenne asennetaan vahvistettuun betoniseinään (betonin lujuusluokka C20/25) metallilevyillä tai metallikulmilla.

HUOMIOITAVAA: Muut asennusehdot tarvitsevat erilliset sopimukset.

Annamme kaikille kiipeilyseinille dokumentaatiot ja sertifikaatit.